

TOTAL

One-Stop Tools Station

TOTAL

APARAT DE SPALAT CU
PRESIUNE

TGT11356
UTGT11356

INDUSTRIAL



1800W

PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI

  Citiți și respectați aceste instrucțiuni originale înainte de prima utilizare a aparatului dvs. și păstrați-le pentru utilizare ulterioară sau pentru proprietarii ulteriori.

În afară de notele conținute aici, trebuie respectate dispozițiile generale de siguranță și regulile de prevenire a accidentelor legiuitorului.

Avertismentele și notele care sunt atașate pe aparat furnizează note importante pentru funcționarea sigură.

Niveluri de pericol

PERICOL

Indică un pericol imediat, dacă nu este evitat, care va duce la vătămări grave sau la moarte.

AVERTIZARE

Indică o situație posibil periculoasă, dacă nu este evitată, care va duce la vătămări grave sau deces.

PRUDENȚĂ

Se indică o situație posibil periculoasă, dacă nu este evitată, care poate duce la vătămări minore.

ATENȚIE

Indică o situație posibil periculoasă, care poate duce la daune materiale.

Componente electrice

PERICOL

Pericol de electrocutare.

Nu atingeți niciodată mufele de alimentare și priza cu mâinile ude.

Verificați cablul de alimentare și sursa de alimentare a prizei în caz de deteriorări înainte de fiecare utilizare. Nu utilizați mașina dacă un cablu de alimentare sau părți importante ale mașinii sunt deteriorate, de ex. dispozitivul de siguranță, furtunuri de înaltă presiune, întrerupătorul de declanșare.

Toate părțile conductoare de curent în zona de lucru trebuie protejate împotriva jetului de apă.

Fișa de alimentare și cuplarea unui cablu prelungitor trebuie să fie etanșe la apă și nu trebuie să stea în apă. Mai mult decât atât, cuplajul nu poate să stea niciodată pe sol. Se recomandă utilizarea bobinelor de cablu care asigură că prizele sunt la cel puțin 60 mm deasupra solului.

Asigurați-vă că cablul de alimentare sau cablul de extensie nu este deteriorat prin rulare, printruri, glisare sau altele asemenea. Protejați cablurile de alimentare de căldură, ulei și muchii ascuțite.

Opriti întotdeauna comutatorul de deconectare a rețelei atunci când lasati aparatul nesupravegheat.

AVERTIZARE

Aparatul poate fi conectat numai la o sursă de alimentare electrică instalată de un electrician în conformitate cu IEC 60364.

Aparatul poate fi conectat numai la curent alternativ. Tensiunea trebuie să corespundă cu plăcuța tip a aparatului.

Din motive de siguranță, vă recomandăm să utilizați aparatul numai prin intermediul unui dispozitiv de curent rezidual (maxim 30mA).

Un cablu electric prelungitor necorespunzător poate fi periculos. Utilizați numai un cablu prelungitor electric care a fost omologat și etichetat în acest scop și are o secțiune adecvată a cablului în aer liber: 1 - 10 m: 1,5 mm²; 10 - 30 m: 2,5 mm²

Îndepărtați întotdeauna complet cablul prelungitor de la tamburul de cablu.

Un cablu electric prelungitor necorespunzător poate fi periculos.

Manipulare sigură

Pericol

Persoana trebuie să ia în considerare condițiile locale și trebuie să acorde atenție altor persoane din vecinătate atunci când lucrează cu aparatul.

Verificați componente importante, cum ar fi furtunul de înaltă presiune, pistolul de pulverizare manuală și instalațiile de siguranță, pentru posibile deteriorări înainte de fiecare utilizare. Înlocuiți imediat componentele deteriorate. Nu utilizați aparatul cu componente deteriorate.

Aparatul a fost conceput pentru a fi utilizat cu agentul de curățare furnizat sau recomandat de producător. Utilizarea celorlalți agenți de curățare sau a substanțelor chimice poate afecta negativ siguranța aparatului.

Jeturile de înaltă presiune pot fi periculoase dacă sunt folosite în mod abuziv. Jetul nu trebuie îndreptat către persoane, echipamente electrice sau mașina în sine.

Nu îndreptați jetul împotriva dvs. sau a altora pentru a curăța hainele sau încălțăminte.

Nu utilizați aparatul în preajama altor persoane decât dacă poartă îmbrăcăminte de protecție.

Purtați echipamentul adecvat de protecție (PPE) în timpul funcționării aparatului.

Nu îndreptați jetul împotriva dvs. sau a altora pentru a curăța hainele sau încălțăminte.



AVERTIZARE

Aparatul nu trebuie utilizat de copii sau de personalul neinstruit.

Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau care nu au experiență și cunoștințe.

Copiii nu trebuie să se joace cu acest aparat. Supravegheați copiii pentru a împiedica joaca cu aparatul.

Creați stabilitate pentru aparat înainte de orice lucrare cu aparatul pentru a preveni deteriorarea accidentelor.

Jetul de apă care este emis de duza de înaltă presiune are ca rezultat o putere de repulsie care acționează asupra pistolului de pulverizare manuală. Asigurați-vă că aveți o poziție fermă și că țineți bine pistolul de mână și pistolul de pulverizare ferm.

Nu lăsați niciodată aparatul nesupravegheat atâta timp cât este în funcțiune.

ATENȚIE

În cazul pauzelor prelungite, opriți aparatul de la întrerupătorul principal sau trageți fișa de alimentare.

Nu utilizați aparatul la temperaturi sub 0 ° C.

Alte riscuri

Pericol

Este posibil ca aparatul să nu funcționeze în atmosfere explozive.

Risc de explozie - Nu pulverizați lichide inflamabile.

Nu trageți niciodată lichide care conțin solvenți sau acizi și solvenți nediluți! Acestea includ benzină, diluant de vopsea și ulei. Jetul de pulverizare este foarte inflamabil, exploziv și otrăvitoare. Nu utilizați acetonă, acizi nediluți și solvenți, deoarece corodează materialele folosite pe aparat.

Nu utilizați niciodată produsul cu lichide inflamabile sau toxice sau lichide cu caracteristici incompatibile cu funcționarea corespunzătoare.

AVERTIZARE

Conform reglementărilor în vigoare, aparatul nu trebuie folosit niciodată pe rețeaua de apă potabilă fără un separator de sistem. Asigurați-vă că este conectată instalația de apă pentru clădiri pe care este operată curățarea de înaltă presiune echipat cu un separator de sistem în conformitate cu un separator de sistem pursuan.

Apa care a trecut prin dispozitive de prevenire a refluxului este considerată a fi nealimentară.

Furtunurile, fittingurile și cuplajele de joasă presiune sunt importante pentru siguranța aparatului.

Utilizați numai furtunurile de înaltă presiune, fittingurile și cuplajele recomandate de producător.

Pentru a asigura siguranța aplicabilă, folosiți numai piese de schimb originale de la producător sau aprobate de producător.

Înainte de asamblare, curățare, reglare, întreținere, depozitare și transport sau transformarea produsului într-o altă funcție, deconectați-l de la sursa de alimentare, scoateți ștecherul din priză.

PRUDENȚĂ

Aveți în vedere greutatea aparatului atunci când selectați locul de depozitare și în timpul transportului pentru a preveni accidentele sau răniile.

Câteva ore de utilizare continuă a aparatului pot duce la amorțeală în mâini în cazuri rare.

→ Purtați mănuși.

→ Pastrati mâinile calde.

→ Luați pauze la intervale regulate.

AVERTIZARE

Utilizarea necorespunzătoare a detergenților poate provoca vătămări grave sau oxidare.

Nu depozitați substanța de curățare la îndemâna copiilor.

Descărcați presiunea reziduală înainte de a deconecta furtunul de la produs.

Verificați înainte de fiecare utilizare și la intervale regulate că toate dispozitivele de fixare metalice sunt strânse, iar componentele produsului sunt în stare bună; inspectați piesele deteriorate sau uzate.

Fiți conștienți de kick-back(recul): Țineți-vă cu ambele mâini.

Risc rezidual

Chiar dacă utilizați acest produs în conformitate cu toate cerințele de siguranță, există riscuri potențiale de vătămare și de avariere.

Următoarele pericole pot apărea în legătură cu structura și designul acestui produs:

Defectele de sănătate care rezultă din emisia de vibrații dacă produsul este utilizat pe perioade lungi de timp sau nu este gestionat corespunzător și întreținut corespunzător.

Pericol de rănire și daune materiale cauzate de obiecte zburătoare.

Accidente și daune materiale datorate accesoriilor sparte sau impactului brusc al obiectelor ascunse în timpul utilizării.

Dispozitivele de siguranță



PRUDENȚĂ

Instalațiile de siguranță au rolul de a proteja utilizatorul și nu pot fi modificate.

Înterupător

Înterupătorul aparatului împiedică funcționarea neintenționată a aparatului.

Blocați pistolul de declanșare

Această încuietoare blochează maneta armei de declanșare și împiedică pornirea accidentală a aparatului.

Apa care a trecut prin dispozitive de prevenire a refluxului este considerată a fi nepotabila.

Comutator de presiune

Dacă pârghia de pe pistolul de declanșare este eliberată, presostatul oprește pompa, jetul de presiune ridicat este oprit. Dacă maneta este trasă, pompa este pornită din nou.

Comutator de protecție motor

Protecția motorului oprește dispozitivul dacă consumul de energie este ridicat.

Echipament individual de protecție



Prudență

Purtați echipament de protecție și ochelari de protecție pentru a vă proteja împotriva stropilor care conțin apă sau murdărie.

În timpul utilizării agenților de curățare cu presiune înaltă se pot dezvolta aerosoli. Inhalarea aerosolilor poate provoca probleme ale sănătății.

- În funcție de aplicație, duzele complet protejate (de ex. Detergenți de suprafață) care reduc în mod semnificativ emisiile de aerosoli apoși pot fi utilizate pentru curățarea la presiune înaltă.

- Utilizarea unei asemenea protecții nu este posibilă pentru toate aplicațiile.

Simbolurile de pe mașină



Jetul de înaltă presiune nu trebuie direcționat către persoane, animale, echipamente electrice sau la aparatul propriu-zis.



Aparatul nu trebuie conectat direct la rețeaua publică de apă potabilă.



Pentru protecția împotriva rănilor, purtați aparate de protecție a urechilor și ochelari de protecție.



Purtați mănuși de protecție în timpul utilizării pentru a vă proteja mâinile



Purtați încălțăminte anti-alunecare care vă va proteja picioarele și vă va îmbunătăți poziția pe suprafețe alunecoase.



Nivelul de putere sonoră este de 92dB (A)

Utilizați această mașină de spălat sub presiune doar pentru gospodăriile particulare:


Dacă se face conexiune cu un sistem de apă potabilă, sistemul trebuie protejat împotriva refluxului.

Acest dispozitiv de curățare cu presiune ridicată este desemnat cu un curent nominal de intrare. Utilizarea prevăzută a acestui produs acoperă curățarea vehiculelor, a clădirilor, a teraselor, a fațadelor și a echipamentelor de grădină folosind apă curată și detergenți chimici biodegradabili. De asemenea, produsul poate fi utilizat pentru curățarea plăcilor de pavaj sau a jgheburilor de ploaie.

Acest produs nu poate fi folosit pentru a curăța îmbrăcămintea, încălțăminte și alte materiale textile. Jetul de apă nu ar trebui să fie îndreptat împotriva persoanelor, animalelor, orice echipament electric sau pe produsul în sine. Nu spălați obiecte care conțin materiale periculoase pentru sănătate. Produsul nu trebuie rulat cu lichide inflamabile, explozive și toxice.

Din motive de siguranță, este esențial să citiți întregul manual de instrucțiuni înainte de prima operare și să respectați toate instrucțiunile de acolo.

Descrierea aparatului



1. Maner

2. Sticla de detergent

3. Cârlig de furtun de înaltă presiune

4. Furtun de înaltă presiune

5. Cârlig de alimentare

6. Intrerupator OFF / ON

7. Cablu de alimentare Cutie frontală

8. Ieșirea de apă

9. Roată

10. Declanșator

11. Suportul pentru pulverizator

12. Suportul pistolului de declanșare

13. Bagheta cu pulverizare

14. Orificiu de admisie a apei Cazul din spate

Technical specifications


Numărul articolului	TGT11356
Voltaj	220-240 V ~
Frecventa	50/60Hz
Wati	1800W
Clasa de protecție	II
Grad de protecție	IPX5
Presiune nominală	100bar(1450psi)
Presiune permisă	150bar(2200psi)
Flux nominal	6.0l/min
Presiune maximă de admisie:	0.7Mp

Numărul articolului	UTGT11356
Voltaj	110-120V ~
Frecventa	60Hz
Wati	1800W
Clasa de protecție	II
Grad de protecție	IPX5
Presiune nominală	100bar(1450psi)
Presiune permisă	150bar(2200psi)
Flux nominal	6.0l/min
Presiune maximă de admisie:	0.7Mp


Asamblare

Montați piesele libere livrate cu aparatul înainte de pornire

1. Instalarea cârligului mânerului



2. Instalarea cârligului furtunului de înaltă presiune




3. Instalarea baghetei de pulverizare pentru declanșarea pistolului.

- Fixați arborele de pulverizare în pistol și rotiți-l până când cele două părți sunt complet blocate.




4. Conectați furtunul de înaltă presiune la pistolul de declanșare

- Conectați capătul benzii de înaltă presiune la pistolul de declanșare și răsuciți piulița așa cum este indicat pentru a asigura conexiunea.




5. Conectați furtunul de înaltă presiune la orificiul de evacuare a apei

Conectați celălalt capăt al furtunului de înaltă presiune la orificiul de evacuare a apei de pe șaibă și răsuciți capătul rotativ negru așa cum este indicat pentru a asigura conexiunea.



6. Conectați furtunul de grădină la orificiul de alimentare cu apă

Conectați adaptorul furtunului de grădină (cuplajul mamă) la orificiul de admisie a apei de spălare și apoi introduceți furtunul de grădină (cuplajul tata în adaptorul furtunului de grădină.



Pornire

Păstrați aparatul pe o suprafață uniformă.

Introduceți ștecherul în priză.

Rezerva de apă

Pentru valorile de conectare, consultați plăcuța de identificare.

ATENȚIE

Impuritățile din apă pot deteriora pompa de înaltă presiune și accesoriile.

Alimentarea cu apă de la rețea

Acest dispozitiv de curățare cu presiune ridicată este potrivit pentru a lucra cu furtunul de aspirație YILI cu vapori de recirculare pentru a atrage apa de la suprafață, de ex. din bazine sau iazurile de apă.

Umpleți furtunul de aspirație cu apă.

Înșurubați furtunul de aspirație în racordul de apă al aparatului și introduceți-l în sursa de apă (de exemplu tambur de apă de ploaie).

Înainte de operare, folosiți aparatul după cum urmează:

- Porniți aparatul "OFF / ON"
- Deblocați maneta comutatorului de declanșare.
- Apăsăți maneta comutatorului de declanșare, dispozitivul se va aprinde.
- Permiteți dispozitivului să funcționeze (maxim 2 minute) până când apa nu mai este pusă în funcțiune, fără bule.
- Eliberați maneta comutatorului de declanșare.
- Blocați maneta comutatorului de declanșare.

Operare

ATENȚIE

Uscarea a mai mult de 2 minute duce la deteriorarea pompei de înaltă presiune. Dacă aparatul nu produce presiune în decurs de 2 minute, opriți aparatul și continuați conform instrucțiunilor din capitolul "Depanare"

Funcționarea la presiune ridicată


PRUDENȚĂ

Păstrați o distanță de cel puțin 30 cm când utilizați jetul pentru a curăța suprafețele vopsite pentru a evita deteriorarea.

PRUDENȚĂ


Asigurați-vă că comutatorul de pornire / oprire este setat la "OFF" și introduceți ștecherul într-o priză instalată corect.

Aparatul trebuie să fie utilizat pe o suprafață sigură și stabilă într-o poziție verticală



Conectați produsul la alimentare cu apă conform descrierii.

- Deschideți alimentarea cu apă
- Țineți pistolul de pulverizare cu ambele mâini.
- Îndreptați duza accesoriului ales spre dumneavoastră spre suprafața de curățat.
- Deblocați declanșatorul și apăsați-l până când o cantitate constantă de apă curge prin duza, pentru a scăpa aerul prins în furtun.
- Eliberați declanșatorul.
- Porniți comutatorul "OFF / ON"



- Țineți pistolul de pulverizare cu ambele mâini. Direcționați jetul de apă spre obiectul care urmează să fie curățat și apăsați declanșatorul.

Eliberați maneta armei de declanșare; dispozitivul se va opri din nou și va opri jetul de apă. Presiunea înaltă rămâne în sistem.

AVERTIZARE! Feriți-vă de recul atunci când apăsați declanșatorul!

Operațiunea cu detergent

Detergentul poate fi adăugat numai atunci când dispozitivul este utilizat în regim de presiune scăzută.

 **PERICOL**

Atunci când se utilizează detergenți, trebuie respectată fișa de securitate a materialelor eliberată de producătorul de detergent, în special instrucțiunile privind echipamentul individual de protecție.

Scoateți capacul flaconului cu detergent curat. Scoateți ușor rezervorul de detergent de pe bord din poziția sa de depozitare.

Umpleți rezervorul cu detergent proiectat special pentru utilizarea cu mașinile de spălare sub presiune. Împingeți flaconul de detergent cu deschiderea îndreptată în jos în racordul pentru detergentul curat al furtunului.

Metoda de curățare recomandată

- Pulverizați puțin detergentul pe suprafața uscată și lăsați-l să reacționeze, dar nu să se usuce.
- Îndepărtați murdăria degajată cu presiunea înaltă

După operarea cu detergent

- Scoateți sticla de detergent curată din furtun și închideți-o cu capacul.
- Pentru depozitare, puneți flaconul de detergent în dispozitivul de fixare cu capacul îndreptat în sus.

Întreruperea funcționării

- Eliberați maneta armei de declanșare.
- Blocați maneta armei de declanșare.
- Puneți pistolul de declanșare cu pistolul de pulverizare în poziția de parcare.

- În timpul pauzelor mai lungi (mai mult de 5 minute), opriți și aparatul folosind comutatorul "OFF / ON".

Finalizați operațiunea

- Eliberați maneta armei de declanșare.
- Opriți aparatul "OFF / ON".
- Deconectați ștecherul de la priză.

Separați furtunul de înaltă presiune de pistolul de declanșare sau de dispozitiv dacă nu există presiune în sistem.

Opriti robinetul

- Apăsăți maneta pistolului de declanșare pentru a elibera presiunea rămasă în sistem.
- Eliberați maneta armei de declanșare.
- Blocați maneta armei de declanșare.

ATENȚIE

- La deconectarea furtunului de alimentare sau a furtunului de înaltă presiune, apa caldă se poate scurge din conexiune după operare.
- Scoateți aparatul de la sursa de alimentare cu apă.

Transport



Risc de vătămare corporală sau deteriorare!

Aveți în vedere greutatea aparatului în timpul transportului.

Atunci când transportați cu mână

- Opriți produsul și deconectați-l de la apă și de la sursa de alimentare.
- Scoateți mânerul de transport până când se fixează bine în poziție. Atașați agenții de transport, dacă este cazul.
- Trageți aparatul cu mânerul de transport.

Când se transportă în vehicule

- Înainte de transportul orizontal: închideți capacul de sticlă curatat de detergent.
- Înclinați produsul spre dvs. până când se echilibrează roțile. Apoi mutați-l cu mânerul de transport.
- Protejați produsul de orice impact puternic sau vibrații puternice care pot apărea în timpul transportului în vehicule.
- Asigurați aparatul împotriva deplasării și răsturnării.

Depozitare



PRUDENȚĂ

Risc de vătămare corporală sau deteriorare!

Luați în considerare greutatea aparatului atunci când îl depozitați.

Depozitarea aparatului

- Parcați mașina pe o suprafață uniformă.
- Detașați pistolul de pulverizare de la pistolul de declanșare.
- Apăsăți butonul de deconectare de pe pistolul de declanșare și trageți furtunul de presiune înaltă din pistolul de declanșare

- Puneți pistolul de declanșare în orificiul sau de pe aparat.
- Puneți ambele pistoale de pulverizare în spațiul de depozitare destinat.
- Lance de pulverizare a pulverizatorului de murdărie: duza spre partea inferioară.
- Răsuciți furtunul de înaltă presiune și agățați-l deasupra compartimentului furtunului.
- Răsuciți furtunul de înaltă presiune și agățați-l deasupra compartimentului furtunului.
- Păstrați conexiunea de rețea în compartimentul de accesorii.
- Înainte de perioadele de depozitare prelungite, ca și în timpul iernii, respectați și instrucțiunile din secțiunea de îngrijire.
- Stocați întotdeauna detergentul sub presiune, piesele și accesoriile într-un loc inaccesibil copiilor. Temperatura ideală de depozitare este între 10 ° C și 30 ° C. Depozitați mașina de spălare în interior pentru a împiedica extinderea apei din aparat în condiții de îngheț.
- Vă recomandăm să folosiți ambalajul original pentru depozitarea sau acoperirea produsului cu o cârpă sau o carcasă adecvată pentru a o proteja împotriva prafului.

Protecție împotriva înghețului

ATENȚIE

Aparatele și accesoriile care nu sunt complet drenate pot fi distruse de îngheț.

Completați complet aparatul și accesoriile și protejați-l de îngheț. Pentru a evita deteriorarea:

- Scoateți aparatul de la sursa de alimentare cu apă.
- Detașați pistolul de pulverizare de la locul acestuia.

- Porniți aparatul "ON / OFF".
- Apăsăți maneta armei de declanșare până când nu mai scapă apă.
- Eliberați maneta armei de declanșare.
- Blocați maneta armei de declanșare.
- Opriți aparatul "ON / OFF".
- Depozitați aparatul și toate accesoriile într-o încăpere ferita înghețului.

Îngrijire și întreținere

Pericol

Pericol de electrocutare

Înainte de toate lucrările la aparat, opriți aparatul și trageți fișa de alimentare.

Furtun de înaltă presiune


Furtunul de înaltă presiune este construit special cu pereți ranforșați, care pot fi ușor deteriorați și trebuie depozitați cu atenție.

- Nu-l ciocniți/loviti.
- Nu plasati/mutati unelte/lucruri peste furtun.
- Nu expuneți furtunul la muchii sau colțuri ascuțite. Folosirea abuzivă va duce la defectarea prematură și va anula garanția.


Curățați sita în racordul de apă

Curățați în mod regulat sita din racordul de apă.

Scoateți cuplajul de la racordul de apă și clătiți-l cu apă caldă, pentru a împiedica orice substanță străină să înfundă pompa.



Curățați duza cu instrumentul de curățare a acului furnizat. Scoateți bagheta de pulverizare din pistol. Îndepărtați orice murdărie din orificiul duzei și clătiți-o.



ATENȚIE

- Sita nu trebuie să fie deteriorată.
- Scoateți sita cu ajutorul cleștelor plate.
- Curățați sita sub apă curgătoare.
- Reintroduceți sita în racordul de apă.


PERICOL Risc de electrocutare.

Opriti aparatul și scoateți fișa principală înainte de a efectua orice operațiune de îngrijire și întreținere.

Lucrările de reparații și lucrările asupra componentelor electrice pot fi efectuate numai de un serviciu autorizat pentru clienți. Puteți remedia singuri greșelile minore cu ajutorul următoarei prezentări de ansamblu. Dacă aveți îndoieli, consultați serviciul de asistență pentru clienți.

Simptom	Cauza	Acțiune recomandată
Mașina refuză să înceapă	Mașina nu este conectată Soclu defect Siguranța a sarit Cablul prelungitor defect	Re-introduceți mașina Încercați un alt soclu. Înlocuiți siguranța. Opriti alte unelte. Încercați fără cablul prelungitor.
Presiune fluctuantă	Pompa aerului de aspirație Supapele sunt murdare, uzate sau blocate Sigiliile pompei sunt uzate	Verificați dacă furtunurile și racordurile sunt etanșe. Curățați și înlocuiți sau consultați distribuitorul local Curățați și înlocuiți sau consultați distribuitorul local
Mașina se oprește	Tensiunea de rețea incorectă Senzorul termic este activat Duză blocată parțial	Verificați dacă tensiunea din rețea corespunde specificațiilor de pe eticheta modelului. Lăsați mașina de spălat timp de 5 minute să se răcească. Curățați duza
Mașina pulsează	Aerul din furtunul de alimentare Furnizarea necorespunzătoare de apă de la rețea Duză blocată parțial Filtrul de apă blocat Furtunul se înclină	Permiteți funcționarea mașinii cu declanșare deschisă până la reluarea presiunii normale de lucru. Verificați dacă alimentarea cu apă corespunde specificațiilor cerute NB! Evitați să folosiți furtunuri lungi, subțiri (min. 1/2 "). Curățați duza / Curățați filtrul. Îndreptați furtunul.
Aparatul începe, dar apa nu iese	Pompa / furtunul sau accesoriul înghețat Nici o alimentare cu apă Filtrul de apă blocat / Duză blocată	Așteptați ca pompa / furtunul sau accesoriul să se încălzească. Conectați apa de intrare. Curățați filtrul / Curățați duza

TGT11356,UTGT11356 Vedere detaliata



TGT11356,UTGT11356 Lista pieselor de schimb

Nr.	Vedere detaliata	Qty	Nr.	Vedere detaliata	Qty
1	Capac de roata	1	24	Maner	1
2	roata	2	25	Tubul de detergent exterior L=0.55m	1
3	Surub,ST4.8x16	9			
4	Avertisment	1	26	Rezervor de detergent	1
5	Cablu de alimentare 2*1.0-5.0M	1	27	Capacul rezervorului de detergent	1
6	Capacul accesoriilor	1	28	Suport de înaltă presiune	1
7	Carcasa spate	1	29	Surub,ST3.5x20	2
8	Conectarea tubului de detergent	1	32	Pistol	1
9	Tubul de detergent interior L = 0,5m	1	33	Lance	1
10	Bloc de etanșare	1	35	Furtun de înaltă presiune	1
11	Surub,ST3x12	9	37	Puntea pentru iesirea apei	1
12	Clip pentru motor	1	38	Baza motorului frontal	1
13	Carcasa intrerupatorului	1	39	pompă + kit motor	1
15	Capacul motorului	1	39-A	ansamblu pompă	1
16	Ansamblu condensator 220V / 60Hz (OPTIONAL) (numai pentru HPWR18008)	1	39-B	8840 motor	1
			40	Pompa de bază	1
17	Intreruaptor	1	41	Surub, M5*18	1
18	Levier	1	42	Surub,ST4.8x25	6
19	O-arc, $\varnothing$ 8.5x1.8 O	1	43	Capac de rulare drept	1
20	Comutator	1	44	șurub de alimentare cu apă	1
21	Carcasa frontală	1	45	Capac de rulare stanga	1
22	Puntea de comutare	1	46	Etichetă de evaluare	1
23	Butonul de comutare	1			

Traducere din limba engleză

EC Declaratie de Conformitate

Prin prezenta, declarăm:

TOTAL TOOLS CO., PTE. LTD
No. 45 Songbei Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu, China

Acest produs este în conformitate cu cerințele esențiale și alte prevederi relevante din Directivele europene aplicabile, bazate pe aplicarea standardelor europene armonizate. Orice modificare neautorizată a aparatului anulează aceste declarații.

Descrierea masinii: Aparat de spalat cu presiune TOTAL

Tip produs: TGT11356

Directive Europene
2006/42/EC

Standarde europene armonizate:
EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019
EN 60335-2-79:2012
EN 62233:2008

Data / Semnatura Autorizata:
Functie: Manager de produs

Stampila cu textul: "Pentru si in numele: TOTAL TOOLS CO., PTE.LTD"
Semnatura autorizată: [semnatură]

No.45 Songbei Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu, China

Subsemnata, **Neda Delia Elena**, interpret și traducător autorizat pentru limbile străine engleză și chineză, în temeiul autorizației nr. 6189 din data de 13.09.2013, eliberată de Ministerul Justiției din România, certific exactitatea traducerii efectuate din limba engleză în limba română, că textul prezentat a fost tradus complet, fără omisiuni, și că, prin traducere, înscrisului nu i-a fost denaturat conținutul și sensul.

Înscrisul a cărui traducere se solicită în întregime are, în integralitatea sa, un număr de 1 pagină, poartă titlul de Declarație de conformitate, a fost emis de TOTAL TOOLS CO., PTE. LTD și a fost prezentat mie în întregime.

Traducerea înscrisului prezentat are un număr de 1 pagină și a fost efectuată potrivit cererii scrise înregistrate cu nr. 197/26.05.2021 păstrate în arhiva subsemnatei.

S-a încasat onorariul de 20 Lei, cu OP /2021.

Interpret și traducător autorizat:



EC Declaration of Conformity

We herewith declare:

TOTAL TOOLS CO., PTE. LTD

No. 45 Songbei Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu, China

This product is in conformity with the essential requirements and other relevant provisions of the applicable European Directives, based on the application of European harmonized standards. Any unauthorized modification of the apparatus voids this declarations

Machine Description: High pressure washer TOTAL

Product type: TGT11356

European Directives
2006/42/EC

:

European harmonized standards

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019

EN 60335-2-79:2012

EN 62233:2008

Date/Authorized Signature: 19.02.2021

Title of Signatory:

Product manager

For and on behalf of

TOTAL TOOLS CO., PTE. LTD.

No.45 Songbei Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu, China


Authorized Signature(s)

CERTIFICAT DE CALITATE ȘI GARANȚIE**Denumire produs:** __SCULE SI ACCESORII TOTAL _____**Tip-model:** _____**S/N:** _____**Cumpărător:** _____**Adresă, telefon:** _____**Importator:** RIVIERA BIKE SRL, TANASE BANCIU 12, POPESTI LEORDENI , ILFOV**Declarație de Conformitate nr:** _____**Factura (bon) nr/data:** _____

Prezentul certificat atestă legal ca produsul facturat corespunde documentației de execuție a producătorului, încadrându-se în parametri de calitate funcționali și de durabilitate prevăzuți, conform Declarației de Conformitate emise. Produsul este comercializat cu respectarea prevederilor O.G. 21/1992 și Legii 449/2003. Prin prezentul certificat se garantează caracteristicile produsului, în situația în care clientul respectă prescripțiile de montare, utilizare, depozitare, conservare și transport. Produsul nu este garantat împotriva utilizării defectuoase.

În cazul depozitării sau utilizării necorespunzătoare, a lovirii, deteriorării prin alte mijloace sau a intervențiilor neautorizate produsul își pierde garanția. Perioada de garanție este de 24 luni de la data cumpărării pentru defectele de fabricație și de material, în cazul achiziționării de către persoane fizice și utilizării pentru uz casnic.

Perioada de garanție este de 6 luni de la data cumpărării pentru defectele de fabricație și de material, în cazul achiziționării de către persoane juridice și utilizării în regim normal (exclus uz profesional). Durata medie de utilizare a produsului este de 3 ani cu condiția respectării instrucțiunilor de montaj și utilizare ce însoțesc produsul. Pentru remedierea defectelor aparute în perioada de garanție sau înlocuirea produsului, clienții se vor adresa unității vânzătoare. Remedierea defectelor apărute se realizează în 15 zile calendaristice de la data prezentării produsului.

Certificatul este valabil numai însoțit de factura sau bonul fiscal emise de unitatea vânzătoare.

Vânzător,
Semnatura și stampila

Cumpărător,
Am primit indicațiile de utilizare,
depozitare, manipulare, conservare și transport

NU fac obiectul garanției următoarele componente și accesorii, ale căror uzuri sunt considerate normale în urma utilizării: Pinion de antrenare lanț (sprocket), șină de ghidaj, sită moară/tocătoare, filtru de ulei, filtru de aer, componente din cauciuc (burduf cilindru, cot carburator, inele de cauciuc, furtune, simeringuri, curele, etc.)

Filtru combustibil, bușon benzină, sită rezervor, sonde, rezervoare, plutitoare, robinet combustibil, cui ponto, jicloare, duje, injectoare sau duze de injector, sisteme de reglaj sau pârgșii, garnituri sau elemente de etanșare ale carburatorului sau părți componente, ale căror uzuri se datorează utilizării unui combustibil necorespunzător normelor în vigoare;

Ambielaj, cilindru, piston, segmenti, supape, când uzura se datorează lipsei filtrului de aer sau folosirii unui necorespunzător, ori în cazul unor detonații produse în urma folosirii unui carburant necorespunzător normelor în vigoare, ori când defecțiunea survine din cauza nerespectării regimului de turație ori în cazul motoarelor în 2T amestec necorespunzător benzină cu ulei (raport amestec 30ml ulei la 1 litru benzină, pentru uleiurile achiziționate de la distribuitorul S.C. RIVIERA BIKE SRL).Becuri, ventilatoare, fulii, carcase plastic, mufe, stuturi, roți sau role din plastic ;

Aprinderile și relele (în cazul condensării sau scurtcircuitului), bujie, cablu bujie, întrerupătoare, cabluri electrice; Amortizoare din cauciuc sau arc, cabluri (de ambreiaj, accelerație, masă cosit, tracțiune, etc);Saboți și plăcuțe frână, ambreiaje, ferodouri, arc ambreiaj;

Componente electrice sau electronice, când defecțiunile survin din cauza lipsei împământării, utilizarea sau expunerea în condiții de mediu improprie (umezeală excesivă, temperaturi necorespunzătoare, alimentare la tensiune necorespunzătoare) sau tensiune fluctuantă (în cazul generatoarelor de curent, când puterea consumatorilor este mai mare decât cea furnizată;

Presetupă, turbină, carcasă turbină (când defecțiunea a survenit în urma impurităților din pompă sau a presiunii create în pompă de alte utilaje, mașini, etc);

Elementele componente ale sistemului de tăiere, ex: lanț motofierăstrău, disc motocositoare, cuțit masă cosit, cuțit mașină gazon, cuțit moară/tocătoare, etc.;Tambur demaror, șnur starter, arc demaror, mâner starter;

Masă cosit, cuțit masă cosit, pinteri, contracuțite, dinți, suport reglaj, suport nucă, nucă, bieleță (întreg lanțul cinematic al sistemului de tăiere la motocositori), când nu sunt corect exploatate, reglate sau curățite.

Reparatii efectuate in perioada de garantie.

1		2		3	
Data intrarii		Data intrarii		Data intrarii	
Data iesirii		Data iesirii		Data iesirii	
Tehnician Service		Tehnician Service		Tehnician Service	
Semnatura si stampila		Semnatura si stampila		Semnatura si stampila	

Mentiunile privind reparatiile efectuate in perioada de garantie, se fac pe verso.



SERVICE-URI AUTORIZATE


SC. Riviera Bike SRL, Popești Leordeni, Ilfov, Str. Tanase Banciu, nr.12

SC. Rivera Bike SRL - MAGAZINUL TOTAL Bacău, Calea Republicii, nr.163

TOTAL

One-Stop Tools Station

TOTAL



APARAT DE SPALAT SUB PRESIUNE

TOTAL TOOLS LIMITED CHINA

IMPORTATOR: Sc. Riviera Bike SRL,

str.Lt Maj Av Tanase Banciu nr.12, loc. Popesti

Leordeni, jud. Ilfov, Telefon: 0374.300.162

website@blademotors.ro;

www.blademotors.ro

1800W